

电池驱动的智能安装工具Smart Ram 640T

轻松简单的安装Pop-A-Plug®管束堵头！

无需大型安装或者停机时间，即可实现换热器管束快速维修。自带电池驱动的液压装置提供了可靠的安装管束堵头环境。长续航的18V/3.0Ah锂电池可实现对远处和近处进行无绳安装，无需使用电力或者气源连接。

尺寸范围

- Pop-A-Plug® CPI/Perma 堵头: V471 到 V1212
 - 管束内径: 0.472" to 1.336" (11.99 mm - 33.93 mm)
- Pop-A-Plug® P2 堵头: P2400 到 P21160
 - 管束内径: 0.400" to 1.180" (10.19 mm - 29.99 mm)

重量

- 5lbs (2.3kg)

功能特点

- 完美适用于远程或者受限空间
- 消除绊倒风险
- 独立安装单元，无需使用车间压缩空气或者电力
- 长久续航，3.0Ah Li-Ion 电池
- 充满电，可以安装高达500个管束堵头
- 可用于标准堵头安装和预设压力的远端时安装
- 具有多用户预设功能的信息显示

其他信息，尺寸与拉杆信息，请参阅如下文档：

- [DC1230 - Smart Ram 640T Operating Procedures](#)

